

Caractéristiques communes des 3 versions

Piscine bois Océane

Description générale

Kit piscine complet de grande qualité conçue et fabriquée en France avec filtration surdimensionnée 15 m³/h. La structure bois entièrement en sapin rouge traité classe 4 ces grandes dimensions (8,86m x 3,80m) environ avec son local technique intégré (2m x 1,30m) la distingue de ses concurrents.

facile à monter en une journée liner posé, sur dalle en béton déjà prête lissée et de niveau.

Elle peut être enterrée ou semi enterrée ou hors sol, la piscine Océane est livrée en standard avec des jambes de forces latérale en bois, pour s'adapter à toutes les configurations de terrain.

Le traitement du bois

Structure 100% Bois traité classe 4 Wolmanit CX .

Wolmanit CX est un traitement du bois autoclave Classe 4 moderne et sûr, respectueux de l'environnement, sans chrome ni arsenic, ce traitement est réalisé dans le cadre et les conditions les plus respectueuses des normes ISO. Il protège le bois menacé par les champignons et les insectes même exposé aux intempéries ou mis au contact du sol.

Caractéristiques de la structure:

La structure est entièrement réalisée en madriers de 155 x 54mm avec de faible longueur maxi 2 m de long, pour une manipulation plus facile, et pour réduire au maximum les risques de déformations.

De forme rectangulaire avec pans coupés et local technique intégré.

Dimensions extérieures : 8.86 m X 3,80 m

Dimensions intérieures du bassin: 7,30m X 3,30 m environ.

Local technique rectangulaire 2m x 1.30m, le dessus du local technique est au même niveau que les margelles et dans leurs continuités, ce qui offre une confortable plage de repos.

Margelle antidérapante largeur 295mm également en sapin rouge épaisseur 43mm.

Épaisseur des parois du bassin: 54mm.

Hauteur : 1,40m environ.

Volume : 31,25 m³ environ.

Escalier extérieur en bois 4 marches amovible et positionnable en tout point de la piscine.

De conception extrêmement solide 11 poteaux de section 155x108mm soutiennent les parois avec 6 jambes de force.

Le bois est livré sur 2 palettes de 2m x 1m - 1.500kg environ.

Équipement du bassin:

Liner 75/100ème Aqualux haut de gamme avec un choix parmi (24 modèles) avec ou sans frise.

Bourrelet d'accrochage type Hung pour un montage facile et plus sûr.

Feutre de protection Anti-Bactérien 350g/m² - Jonc de blocage souple blanc - Profilé rigide PVC HUNG. Les composants techniques moteur filtre pièces à sceller liner sont livrés directement de l'usine AQUALUX.

Caractéristiques de l'équipement commun du local technique:

Pompe PULSO 15M³/h avec Filtre à sable XEO AQUALUX grand diamètre 615mm hauteur 1000mm poids 150kg avec le sable. Grand Skimmer design 45cm, buse de refoulement et prise balai au standard international.

Les garanties:

Garantie 2 ans avec double échange sur moteur PULSO.

(dans le cas d'une panne, l'article est remplacé le temps de la réparation).

- Garantie 5 ans sur le filtre XEO
- Garantie 5 ans sur la structure bois classe 4
- Garantie 10 ans dégressive sur Liner.